



DISEÑO
ROBUSTO



TAPA
TRANSPARENTE



FÁCIL
INSTALACIÓN

VÁLVULAS

DE SERVICIO

Válvulas de servicio de alta calidad, ideales para sistemas de filtración y recirculación de piscinas, con diseño robusto y fácil mantenimiento.



ESPECIFICACIONES



CÓDIGO	CONEXIÓN	TIPO DE CONEXIÓN	FLUJO MÁXIMO
PA-VC-1.5PVC-C	1.5"	Hembra para cementar	250 l/min
PA-VC-2PVC-C	2"		350 l/min

CARACTERÍSTICAS

- **Construidas en PVC**
- **Presión máxima de operación: 100 psi**
- **Fácil inspección**
- **Rango de temperatura del líquido: 5°C a 50°C**
- **Resistentes a los rayos UV**

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg)
	mm				pulg.	
	A	B	C	D	E	
PA-VC-1.5PVC-C	164	110	60	113.5	1.5"	0.4
PA-VC-2PVC-C	190	127	70	126.5	2"	0.5



RESISTENTES
A LA CORROSIÓN



SISTEMA DE COLUMPIO
COMPUERTA REFORZADA

