



INVERSOR DE INTERCONEXIÓN A LA RED

Desde **2 kW**
Hasta **10 kW**




20 A

ideal para



700W



CON FUNCIÓN DE
INYECCIÓN CERO



FICHA TÉCNICA



INVERSOR INTELIGENTE **DE INTERCONEXIÓN** 2 kW a 10 kW

IP65



20 A

MÁXIMA
CORRIENTE



EFICIENCIA
HASTA
98.2%



MONITOREO
INTELIGENTE

VENTAJAS

- Diseñada para paneles de 700 W y superiores.
- Incluye función de inyección cero, la cual puedes activar para limitar la inyección a la red.
- Tecnología MPPT con capacidad de autoaprendizaje.
- Amplio rango de voltaje de entrada.
- Incluye:
 - * Desconectador para corriente directa.
 - * Conector rápido IP 67 con prensacable para la conexión a la red (Vca).
 - * Dispositivo WiFi para monitoreo remoto.
 - * Incluye transformador de corriente tipo clamp (Sensor CT).
- Monitoreo y comunicación soportados por tecnología en la nube.



RESIDENCIAS



INDUSTRIAS



OFICINAS



APP CONNERA
BEYOND

APPLE **APP**
DISPONIBLE

IOS8
ANDROID A PARTIR DE 4.2

PORTAL DE
MONITOREO
REMOTO



<http://monitoreobeyond.connera.com>

PROTECCIONES

- Contra arco eléctrico (AFCI)
- Contra operación en modo isla
- Sobrecorriente de CA
- Cortocircuitos de CA
- Polaridad inversa CC
- Protección contra sobrevoltaje
- Corriente de fuga
- Monitoreo de red

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Código	BEYOND2KM2/1	BEYOND3KM2/1	BEYOND5KM2/2	BEYOND6KM2/2	BEYOND8KM2/2	BEYOND10KM2/2
GTIN-13 (código e-commerce)	7503052290069	7503052290076	7503052290083	7503052290090	7503052290106	7503052290113
Máx. eficiencia	97.50%	97.80%	98.2%			
ENTRADA						
*Máxima potencia de entrada	3 000 Wp	4 500 Wp	7 500 Wp	9 000 Wp	12 000 Wp	15 000 Wp
Máx. voltaje de entrada	500 Vcc		550 Vcc			
Mínimo voltaje de funcionamiento	70 Vcc		90 Vcc			
Rango de voltaje MPPT	50 Vcc - 490 Vcc		70 Vcc - 540 Vcc			
Máxima corriente de entrada por serie	20 A					
Máxima corriente de corto circuito	30 A		60 A (2*30 A)		60 A (2 * 20 A + 20 A)	
Número de canales de MPPT / serie	1/1		2/2		2/3	
SALIDA						
Potencia de salida nominal	2.0 kW	3.0 kW	5.0 kW	6.0 kW	8.0 kW	10.0 kW
Potencia máxima aparente	2.2 kVA	3.3 kVA	5.5 kVA	6 kVA	8.8 kVA	10 kVA
Máx. corriente de salida de CA	10 A	15 A	25 A	27.3 A	40 A	45.5 A
Rango de voltaje de red	160 Vca a 270 Vca					
Voltaje de salida nominal monofásico	220 Vca / 230 Vca					
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN						
Frecuencia de red	60 Hz					
Rango de frecuencia de red	55 Hz - 65 Hz					
Distorsión armónica total (THDI)	< 3 %					
Inyección de corriente DC	< 0.5% In					
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ 60°C					
Rango de humedad relativa	0% - 100% (sin condensación)					
Altitud máx. sin reducción de funcionamiento	4 000 m					
Consumo interno nocturno	< 1 W					
Topología	Sin transformador					
Enfriamiento	Enfriamiento natural					
Comunicación	Wifi / Bluetooth					
Certificaciones	IEEE 1547 - UL 1741 - IEC 62109 - NOM-001-SCFI-2018					

*Considerando la potencia STC de sus paneles fotovoltaicos, recuerde dividir la potencia máxima de entrada entre el número de canales Mppt.

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
BEYOND2KM2/1	277	243	130	5
BEYOND3KM2/1				
BEYOND5KM2/2	350	347	137	9
BEYOND6KM2/2				
BEYOND8KM2/2	400	450	170	16
BEYOND10KM2/2				

